

DOM TÚLTÖLTÉSGÁTLÓ

Típus	Anyag	Közeg	Pny nyitónyom ás	NA névleges méret	Csatlakozás	Megjegyzés
DPPR	ES	G;F	1-40 bar	1/2" - 2"	IG;F;T;M	3.1.B; FDA; elektropolírozott kivitel <0,8
CU 823	N;S;ES	G;F	0,5-65bar	1"	IG;F	
CU 816	N;S;ES	G;F	0,5-65bar	2"	IG;F	
CU 827	N;S;ES	G;F	05-41 bar	3"	IG;F	
DV 57	Ms;ES	G;F	0,5-100 bar	1"	IG;F	
DV 62	Ms;ES	G;F	0,5-100 bar	2"	IG;F	
DV 71	Ms;ES	G;F	0,5-100 bar	3"	IG;F	
DV 72	Ms;ES	G;F	0,5-220 bar	3/8"	IG	
505	Al	G;F	0,5-280 bar	1"	IG;F	

N= öntvény
Al= alumínium
ES= nemesacél
Ms= réz
S= acélöntvény

G	gázok	IG	belső menettel
F	folyadékok	F	karimás kivitel
D	gőz	T	TRI bilincsel
		M	"tejcső" menettel

Képviselet:
 M u. M Ipari-Tanácsadó BT
 1095 Budapest , Ipar u.13.4.4.
 Tel/Fax: (29)552-966
 Mobil: 20-9-618-947