



RUGÓTERHELÉSŰ TÚLTÖLTÉSGÁTÓ

Típus	Anyag	Közeg	Pny nyitónyomás	NA névleges méret	Csatlakozás	Megjegyzés
MSV	R	G;F	3-10 bar	1/2" - 6/4"	IG;F;	
SP80	R	G;F	0,8-12bar	3/8" - 2"	IG;F	
SP82	R	G;F	0,2-20bar	1/2" - 2"	IG;F	
VHS83	R	G;F	0,5-2,0 bar	1" - 6/4"	IG;F	
UV	ES	G;F	0,3-30 bar	1/2" - 2"	IG;F	3.1.B; tömített rugótér
ZMÜ	ES	G	3-500 mbar	1/2" - 4"	IG;F;T;M	3.1.B; FDA; elektropolírozott kivitel <0,8
PRR	ES	G;F	0-18 bar	1/2" - 2"	IG;F;T;M	3.1.B; FDA; elektropolírozott kivitel <0,8
P153	Ms;ES	G;F	1,0-125 bar	3/8"	IG;F	
DV 43	Ms	G;F	1,0-250 bar	3/8"	IG;F	
DV 910	ES	G;F	1-700 bar	3/8"	IG;F	
4206	S	G;F	1-40 bar	1"	IG	differenciálnyomásra is

R= vörösöntvény
 Al= alumínium
 ES= nemesacél
 Ms= réz
 S= acélöntvény

G	gázok	IG	belső menettel
F	folyadékok	F	karimás kivitel
D	gőz	T	TRI bilincsel
		M	"tejcső" menettel

Képviselet:
 M u. M Ipari-Tanácsadó BT
 1095 Budapest , Ipar u.13.4.4.
 Tel/Fax: (29)552-966
 Mobil: 20-9-618-947