

SS 20 típusú tömlőszűrő (Ölskimmer)



Gyártó:

RFA Industrietechnik e. K.

D - 8 2 3 6 2 Weilheim

Web: www.rfa-ek.de

Mail: vertrieb@rfa-ek.de

Képviselet:

Mészáros Zoltán

M u. M Ipari-Tanácsadó BT

H-1095 Budapest

Ipar.u.13.4.4.

Iroda: 2220 Vecsés

Dózsa Gy. 86.

Tel./Fax: (29) 552-966

Mobil: 20-9-618-947

Mail: mesm@rfa-ungarn.com

mesm@axelero.hu

SS 20 típusú tömlőszűrő

... szállítás 25 m magasságig és 2500 liter/óra teljesítményig!

... 2,5 m szintingadozásig alkalmazható.

... erős olajszenyezettség, szilárdanyag szennyezettség mint: homok, finom forgács, iszap és a hasonló szennyeződések esetén alkalmazható.

... speciálisan nagyon nagy felületre felúszó olaj eltávolítására , erős szintingadozások esetén.

Az SS típusú tömlőszűrő halkan és megbízhatóan távolítja el a felúszó idegen olajat és szennyeződések a hűtő- kenőanyagokból és még sok más folyadékból is. A lehetséges 0,5-25 m szállítási magassággal igazán univerzálisan alkalmazható. Mindenek előtt erős olajszenyezettségek esetén alkalmazható, ahol nagyobb szilárd szennyeződések, - pl.: homok, iszap, olajkötők és hasonlók-, is jelen vannak. Nagy felületek is nagyon jól leszűrhetők. Az optimális olajleválasztó berendezés gondoskodik az optimális döntésről.

A különleges működési elv gondoskodik az egész felületről való olajeltávolításról. A tömlő a felületen egy forgómozgást hoz létre, ezáltal nincs olyan holtterem amely ne lenne megtisztítva.

Műszaki adatok

Bemerülési mélysége:	25 m-ig
Szűrési teljesítmény:	250 liter / óra-ig
Áramellátás:	400 VAC váltóáram
Teljesítmény:	ca. 200 Watt
Tömeg:	ca. 40 kg
Méret:	300 x 500 x 200 MxSzxM

Alkalmazási terület

- > Vegyipar
- > gépjárműipar
- > petrolkémia
- > szennyvíztisztítás
- > acélgyárak, stb.